

zaamheden op moeilijk toegankelijke en nauwe plekken, bijvoorbeeld onder gootstenen en op koppelingen. Evenals zijn voorganger is ook deze moersleutel voorzien van een TPE-handgreep voor een optimaal comfort en antislip eigenschappen. Dit materiaalgebruik garandeert een constante temperatuur bij kou en hitte. De moersleutel heeft een hoge corrosiebestendigheid en is voorzien van een schaalaaanduiding in mm, die door het reliëf duidelijk is af te lezen.

Bahco Tools B.V.

tel. (0492) 58 23 33
www.bahco.com
www.bouwproducten.nl
infolnr. 7723

infolnr. 7703



Woodstone minder onderhoud nodig. Dit komt omdat het materiaal een glad en gesloten oppervlak geeft en bovendien geen neiging vertoont om te krimpen of te zwellen. Om de houtverbindingen te beschermen tegen inwatering, houtrot en verfgbreken, is de neuslat om de stijlen te contramallen. De neuslat is verder naar wens te combineren met de Lamikon Woodstone profielen binnen het Lamikon Woodstone systeem. De duurzame producten zijn dimensie-stabiel, bestand tegen klimatologische invloeden en niet brandbaar.

Lamikon

tel. (055) 578 95 90
www.lamikon.nl
www.bouwproducten.nl
infolnr. 7720

Afschotelement voor efficiënt bouwproces

Calduran Kalkzandsteen ontwikkelde in samenwerking met Appel beton een afschot-element, waarmee afschot in één keer is te realiseren in harmonie met het bouwproces. Het product is een betonnen balk met een lengte van 1 tot 2 meter en een afschot van 10 mm per meter. De elementen zijn gelijktijdig met de kalkzandsteenelementen in de wanduitslagen en bestelprocedure op te nemen. Vervolgens maakt de fabriek de elementen op maat, terwijl de levering is af te stemmen op de levering van de kalkzandsteenelementen. Het afschot is met de elementensteller te plaatsen en op de kalkzandsteen te verlijmen.

Calduran Kalkzandsteen

tel. (0341) 46 40 00, www.calduran.nl
www.bouwproducten.nl, infolnr. 7711

