

Assortimentsoverzicht

Calduran Lijmblokken



	Afmetingen bxhxl	Druksterkte	Gewicht kg/st	St/m ² (incl. voeg)	Lijmmortel kg/m ² (excl. morsverlies)
L67/298	67x298x437	CS12	14	7,6	1,7
L100/198	100x198x437	CS12/20	14	11,4	3,5
L100/298*	100x298x437	CS12/20	23	7,6	2,7
L120/198	120x198x297	CS12/20	12	16,7	4,9
L120/298*	120x298x437	CS12/20	27	7,6	3,3
L150/148	150x148x297	CS12/20	11	22,2	7,6
L150/198	150x198x297	CS12/20	15	16,7	6,3
L150/298*	150x298x437	CS12/20	34	7,6	4,3
L214/098	214x098x297	CS12/20	11	33,3	15,2
L214/148	214x148x297	CS12/20	16	22,2	11,3
L214/298*	214x298x437	CS12/20	49	7,6	6,2
L300/098	300x098x265	CS12/20	13	37,3	22,4

* Op aanvraag leverbaar.

Calduran Vellingblokken



	Afmetingen bxhxl	Druksterkte	Gewicht kg/st	St/m ² (incl. voeg)	Lijmmortel kg/m ² (excl. morsverlies)	verlijmd ja	stootvoeg nee
V67/298	67x298x437	CS12	14	7,6	1,7	1,0	
V100/198	100x198x437	CS12/20	14	11,4	3,5	2,5	
V100/298	100x298x437	CS12/20	23	7,6	2,7	1,6	
V150/148	150x148x297	CS12/20	11	22,2	7,6	5,3	
V150/198	150x198x297	CS12/20	15	16,7	6,3	4,0	
V150/298	150x298x437	CS12/20	34	7,6	4,3	2,7	
V214/098	214x098x297	CS12/20	11	33,3	15,2	11,9	
V214/148	214x148x297	CS12/20	16	22,2	11,3	7,9	
V214/298	214x298x437	CS12/20	49	7,6	6,2	4,0	

Hulpmateriaaloverzicht

Lijmspouwankers
spouwbreedte 110-130, 280 mm lang, 4,5 mm rond spouwbreedte 130-150, 300 mm lang, 4,5 mm rond spouwbreedte 150-170, 320 mm lang, 4,5 mm rond spouwbreedte 170-190, 340 mm lang, 6 mm rond spouwbreedte 190-210, 360 mm lang, 6 mm rond Tot 10m boven maaiveld 4 ankers / m² RVS A2 kwaliteit, per 250 stuks.

Clips
Voor lijmspouwankers van 280 tot en met 320 mm (kleur blauw). Voor lijmspouwankers van 340 en 360 mm (kleur groen). Per 250 stuks.

Lijmkoppelstrips
Bij stabiliteitswanden t/m een dikte van 150 mm 1 lijmkoppelstrip per 650 mm (bij wandhoogte 2700 mm, 3 stuks per aansluiting). Bij wanden dikker dan 150 mm, 2 lijmkoppelstrips per 650 mm (bij wandhoogte 2700 mm, 6 stuks per aansluiting). RVS A2 kwaliteit, 0,75 x 22 x 300 mm, per 250 stuks.

Randbeveiliging
Lijmplaat bevestigen in lijnmaat tussen bovenste 2 lagen elementen, 1 beugel per lijmplaat. RB Beugel 370 SV, per stuk. RB Lijmplaat, SV, per 50 stuks.

Wandankers
Bij sture wand-aansluitingen en bij aansluitingen met vooraf gestelde beton/taai/hout/kalkzandsteen. Ankers max. 650 mm h.o.h. Flexibel: bij gevulde dilatatie/ flexibele aansluitingen van ca. 10 mm tegen bestaande constructies of bij verschillende lagenmaten h.o.h. max. 650 mm. Star of flexibel, SV, per 100 stuks.

Dilatatie-ankers
Bij gevulde dilataties van ca. 10 mm, h.o.h. 650 mm. SV, per 250 stuks.

Lijmkozijners
Voor toepassing bij vooraf geplaatste kozijnen. 50 linke + 50 rechte, SV, per 100 stuks.

Dookgat-anker
Voor het verankeren van de bovenzijde van de niet-dragende wand aan de vloer. Leverbaar met bijbehorende lijn voor hechting op staal, beton en metselwerk. Per 25 stuks.

Z-anker
Om dragende en niet-dragende wanden flexibel te koppelen, bij 10 mm verspringende lintvoeg. Per 50 stuks.

Wand-vloer koppelanker
Voor het koppelen van de bovenzijde van niet-dragende wanden aan de betonvloer waarbij verticale beweging opgenomen kan worden. Stalen strip (S235), thermisch verzinkt, met slobgat. Afmetingen: 6 x 60 x 260 mm. 1 koppeling per m² windbelaste gevel.

Stelwiggen
Voor het corrigeren van kleine maatafwijkingen. Per 500 stuks.

Centreerdoeken
Voor het snel en vlak plaatsen van elementen. Per element 1 doek toepassen. Per 200 stuks.

Lijmmortel
Speciaal voor sterk zuigende stenen. Producten kunnen zowel droog als vochtig vermeteld worden. Ook leverbaar in mini-silo's met inhoud van 1500 kg en als navulling in Big Bags van 1000 kg. Per zak 25 kg.

Flexschuim
Een blijvend elastisch en zeer licht indrukbaar schuim om de bijkomende doorbuiging van vloeren op te vangen. Ook zeer geschikt voor het akoestisch ontkoppelen bij wand-aansluiting op massieve bouwmuren en woningscheidende vloeren zodat flankerende geluidsoverdracht wordt voorkomen. Per doos 12 x 700 ml.

Lijmbak-/schep
Voor wanddiktes van 67 mm tot en met 300 mm. RVS, per stuk.

Kimfix
Kimmortel met een hoge druksterkte van 25 N/mm². Ook voor gebruik bij Hoogbouwelementen®. Ook leverbaar in mini-silo's met inhoud van 1500 kg en als navulling in Big Bags van 1000 kg. Per zak 25 kg.

Metselfix
Speciaal voor sterk zuigende stenen. Producten kunnen zowel droog als vochtig vermeteld worden. Ook leverbaar in mini-silo's met inhoud van 1500 kg en als navulling in Big Bags van 1000 kg. Per zak 25 kg.

Wandschoren
Voor het afschoren van kalkzandsteen wanden tijdens de uitvoering. Deze schoren zijn aanzienlijk lichter dan de meeste schoren en hebben een veiligheidskop die in beperkte mate draaibaar is. Hiermee kunnen geen gevaarlijke situaties meer ontstaan door te steil staande schoren.

RVS-profielen
Voor hoekoplossingen van vellingwanden. Leverbaar in een U-profiel of een L-profiel. 3 meter lang, 2 mm dik en voorzien van plakfolie.

Calduran service en advies



Planning & logistiek
Optimalisering van uw leveringen.



Uitgekiend®
Lijmblokken/vellingblokken worden uitgetekend en in exacte aantallen per bouwdeel op pallets in folie geleverd.



Lateiservice®
Laten worden uitgerekend, getekend en just-in-time geleverd.



Dilatatiedvies
Advies over waar en wanneer dilataties gewenst zijn.



Constructieadvies
Concreet advies per wand conform norm NEN 6790, NPR 6791 en VNK staticaprogramma.



Geluidsadvies
Advies over de toe te passen wanddiktes en detailleringen.

Calduran Metselblokken



	Afmetingen bxhxl	Druksterkte	Gewicht kg/st	St/m ² (incl. voeg)	Metselfix® kg/m ² (excl. morsverlies)
M100/157	100x157x327	CS12/20	9	18,3	19,0
M100/240	100x240x327	CS12/20	14	12,2	15,9
M150/157	150x157x327	CS12/20	14	18,3	25,7
M214/133	214x133x327	CS12/20	14	21,4	51,2

Ook leverbaar voor éénzijdig schoonwerk: benaming speciaal.
Gebruik voor de verwerking Calduran Metselfix® welke goed hecht op kalkzandsteen.

Calduran Metselstenen



	Afmetingen bxhxl	Druksterkte	Gewicht kg/st	St/m ² (incl. voeg)	Metselfix® kg/m ² (excl. morsverlies)
Half steens wand					
Waalformaat	102x55x214	CS16	2,1	68,7	33,7
Amstelformaat	102x72x214	CS16	2,8	54,4	28,3
Maasformaat	102x82x214	CS16	3,1	48,5	26,1

150 mm wand

Amstelformaat dubbel	150x72x214	CS16	4,1	54,4	42,5
Maasformaat dubbel	150x82x214	CS16	4,6	48,5	39,2

Ook leverbaar voor éénzijdig schoonwerk: benaming speciaal (n.v.t. voor Amstelformaat dubbel en Maasformaat dubbel).
Gebruik voor de verwerking Calduran Metselfix® welke goed hecht op kalkzandsteen.

Calduran Kimblokken

Bij al onze producten kunnen wij kimmen leveren.
Kimblokken zijn leverbaar in de hoogtes 25/40/60/80/100 en 120 mm (m.u.v. lijmblok wanddikte 67 mm).
Vellingkimblokken zijn leverbaar in dezelfde lengte als het vellingblok en in de hoogtes 48 en 98 mm.
ISO-Kimmen® zijn leverbaar in druksterkte CS20 en in de diktes 100,115,150,175,214 en 240 mm en hoogtes 113,125 en 150 mm. Deze worden toegepast als eerste laag voor wanden op bijvoorbeeld ongeïsoleerde begane grondvloeren boven parkeer garages om koudebruggen te vermijden.

Calduran Elementen



	Afmetingen bxhxl	Druksterkte	Gewicht kg/st	St/m ² (incl. voeg)	Lijmmortel kg/m ² (excl. morsverlies)
E67/538	67x538x997	CS12	66	1,85	0,9
E67/648	67x648x997	CS12	80	1,54	0,8
E100/538	100x538x997	CS12/20	99	1,85	1,4
E100/648	100x648x997	CS12/20	119	1,54	1,3
E120/538	120x538x997	CS12/20	119	1,85	1,8
E120/648	120x648x997	CS12/20	143	1,54	1,6
E150/538	150x538x997	CS12/20	148	1,85	2,3
E150/648	150x648x997	CS12/20	179	1,54	2,0
E214/538	214x538x997	CS12/20	212	1,85	3,4
E214/648	214x648x997	CS12/20	255	1,54	3,0
E240/538	240x538x997	CS12/20	238	1,85	3,8
E240/648	240x648x997	CS12/20	286	1,54	3,4
E300/538	300x538x997	CS12/20	297	1,85	4,8
E300/648	300x648x997	CS12/20	358	1,54	4,2

Calduran Hoogbouwelementen®



	Afmetingen bxhxl	Druksterkte	Gewicht kg/st	St/m ² (incl. voeg)	Lijmmortel kg/m ² (excl. morsverlies)
EH175/538	175x538x997	CS36/44*	206	1,85	2,7
EH175/648	175x648x997	CS36/44*	248	1,54	2,4
EH214/538	214x538x997	CS36/44*	252	1,85	3,4
EH214/648	214x648x997	CS36/44*	304	1,54	3,0
EH250/538	250x538x997	CS36/44*	294	1,85	4,0
EH250/648	250x648x997	CS36/44*	355	1,54	3,5
EH300/538	300x538x997	CS36/44*	353	1,85	4,8

* Druksterkte CS44 op aanvraag leverbaar



Innovatie

Caldubo®

Om het gebruik van primaire grondstoffen te beperken produceren wij nu ook met kalkzandsteenpuin nieuwe elementen en blokken onder de naam Caldubo®. Het gaat hierbij in principe om alle formaten kalkzandsteen, met uitzondering van de Hoogbouwelementen® en schoonwerk producten. Natuurlijk voldoen de Caldubo® producten aan de geldende eisen en kwaliteitsnormen. Wij leveren Caldubo® alleen projectmatig.



Verhuur

Calduran heeft een groot assortiment hijsmaterieel voor de verwerking van kalkzandsteen te huur, zoals stelmachines, klemmen en knipmachines. Het volledige assortiment vindt u op onze website www.calduran.nl.



Cp-Beugel

Stelmachine

Opperklem