

Naam van het product
Product name

Calduran Metselfix®



0957

Remix Droge Mortel BV
Postbus 3
9535 AA Borger
Tel : 0031/599287360 Fax : 0031/599287365
05

0957-CPD-715s

EN 998-2

Fabrieksmatig geproduceerde metselmortel voor gebruik binnen of onder het maaiveld in dragende en niet-dragende constructies van kalkzandsteen
Designed factory made masonry mortar for calcium silicate bricks for internal use or use below ground level in elements subject to structural and non-structural requirements.

Druksterkte <i>Compressive strength</i>	≥ 10 N/mm²	EN 1015-11
Hechtsterkte <i>Initial shear strength</i>	≥ 0,15 N/mm²	Table annex C
Gehalte aan chloriden <i>Chloride content</i>	< 0,1 % m/m	EN 1015-17
Gedrag bij brand <i>Reaction to fire</i>	A1	EN 13501-1
Waterabsorptie <i>Water absorption</i>	< 0,35 kg/m².min^{0,5}	EN 1015-18
Waterdampdoorlatendheid <i>Water vapour permeability</i>	15 / 35	EN 1745, table A.12
Warmtegeleidingscoëfficiënt <i>Thermal conductivity</i>	< 0,83 W/mK P= 50% < 0,93 W/mK P= 90%	EN 1745, table A.12
Duurzaamheid <i>Durability</i>	<i>Vorst - / dooizout bestand</i> <i>Freeze - /thaw resistance</i>	