

KOMO[®] productcertificaat

nummer : 715-08-M.3
uitgegeven : 9 augustus 2011
geldig tot : 31 januari 2012
vervangt : 715-08-ML
d.d.: 10 september 2010

MORTELS VOOR METSELWERK

Productgroep: metselmortels
- Calduran Metselfix M 10 type A
- Calduran Kimfix M 25 type A

Calduran Metselfix is geschikt voor het vermetselen van Calduran kalkzandsteen producten.

Bedrijf:
Remix Droge Mortel B.V.
Postbus 3
9530 AA Borger

Fabriek:
Ellertsweg 2b
9535 TA Ellertshaar

Leverancier:
Calduran Kalkzandsteen BV
Postbus 97
3840 AB Harderwijk

Verklaring van Kiwa BMC B.V.:


Dit productcertificaat is op basis van BRL 1905:2011-01-17 afgegeven door Kiwa BMC B.V., conform het Kiwa BMC B.V. Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering.

Kiwa BMC B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde mortel voor metselwerk bij voortdurend voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische en milieuhygiënische specificaties, mits mortel voor metselwerk voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. Kiwa BMC B.V. verklaart dat met inachtneming van het bovenstaande mortel voor metselwerk in zijn toepassing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring, en voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Kiwa BMC B.V. verklaart dat voor dit certificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de meldingen/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de woningwet. Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwiteit.nl en Bodem+: www.bodemplus.nl.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Kiwa BMC B.V.



Bouke Medema

De gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa BMC B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC.

Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden

Certificaat

Kiwa BMC B.V.

Groningenweg 10, 2803 PV Gouda
Postbus 150, 2800 AD Gouda
Telefoon 0182 532300
Fax 0182 570216
E-mail bmc@kiwa.nl
Website www.kiwabmc.nl



Bouwbesluit
Besluit bodemkwaliteit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Bouwbesluit:

Voor de relatie van de uitspraken van dit productcertificaat met de voorschriften van het Bouwbesluit wordt verwezen naar het "Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw" zoals dat door de Stichting Bouwkwiteit (SBK) te Rijswijk wordt gepubliceerd.

Bouwbesluitingang:

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit	Afdeling	Artikel	Lid	Eventueel verder verwijzingspad
Algemene sterkte van de bouwconstructie	2.1	2.2 2.4	1 1, b	NEN 6702 NEN 6790, NEN-EN 998-2

Prestatie in relatie tot het Bouwbesluit

De gecertificeerde druksterkteklassen zijn op de voorzijde van dit certificaat aangegeven. Voorts vermeldt de afleveringsbon of de verpakking van gecertificeerde mortel voor metselwerk de waarde van de druksterkte, die ten minste wordt bereikt. Voor de eis aan de hechtsterkte wordt verwezen naar bijlage F van BRL 1905, waarin per type steen de eis aan de hechtsterkte is opgenomen.

Om te bepalen of de uiterste grenstoestand wordt overschreden dienen afnemers het draagvermogen van de constructie conform 5.2 van NEN 6790 te toetsen aan de geleverde sterkteklasse.

Technische specificaties:

Mortel voor metselwerk voldoet aan:
- NEN-EN 998-2:2003
- bijlage F van BRL 1905

Milieuhygiënische specificaties

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04-U van mortel voor metselwerk voldoen aan de in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor vormgegeven bouwstoffen.


Toepassingsvoorwaarden:

Mortel voor metselwerk dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd. Mortel voor metselwerk dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

Certificatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, moet zijn afgebeeld op de leveringsdocumenten van gecertificeerde mortel voor metselwerk. Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 9.2 van de beoordelingsrichtlijn genoemde van toepassing zijnde gegevens.

Naast het KOMO® certificatiemerk mag het bedrijf op de afleveringsbon tevens het logo van de Betonvereniging voeren, een en ander zoals hiernaast aangegeven.

**Wenken voor de gebruiker:**

- Bij aflevering inspecteren of:
 - het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
 - de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
 - het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
 - voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" genoemde normen.
- Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met het bureau van Kiwa BMC B.V., Postbus 150, 2800 AD Gouda.
- Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
- Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
- Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Mortel voor metselwerk dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt.