

Overzicht palletgewichten Uitgekiend® geldig vanaf 1 januari 2011



Omschrijving	Afmetingen in mm	Gewicht in kg ca.		(1) Pallet 90x51		(3) Pallet 90x100	
		grote pallet	kleine pallet	(2) Pallet 90x60	Aantal per pallet	(4) Pallet 90x120	Aantal per pallet
CS12 = druksterkte 12 N/mm ²				grote pallet	kleine pallet	grote pallet	kleine pallet

Calduran Uitgekiend® lijmblokken

Uitgekiend lijmblok dikte 67 mm CS12	67x298x437	1550	775	96	(4)	48	(1)
Uitgekiend lijmblok dikte 100 mm CS12	100x198x437	1300	650	80	(3)	40	(1)
	100x298x437	1450		60	(3)		
Uitgekiend lijmblok dikte 100 mm CS20	100x198x437	1300	650	80	(3)	40	(1)
	100x298x437	1450		60	(3)		
Uitgekiend lijmblok dikte 120 mm CS12	120x198x297	1950	975	150	(4)	75	(2)
	120x298x437	1400		48	(3)		
Uitgekiend lijmblok dikte 120 mm CS20	120x198x297	1950	975	150	(4)	75	(2)
	120x298x437	1400		48	(3)		
Uitgekiend lijmblok dikte 150 mm CS12	150x148x297	1750	875	144	(4)	72	(2)
	150x198x297	1550	775	96	(4)	48	(2)
	150x298x437	1750		48	(4)		
Uitgekiend lijmblok dikte 150 mm CS20	150x148x297	1750	875	144	(4)	72	(2)
	150x198x297	1550	775	96	(4)	48	(2)
	150x298x437	1750		48	(4)		
Uitgekiend lijmblok dikte 214 mm CS12	214x098x297	1250	625	108	(3)	54	(1)
	214x148x297	1250		72	(3)		
	214x298x437	1550		30	(3)		
Uitgekiend lijmblok dikte 214 mm CS20	214x098x297	1250	625	108	(3)	54	(1)
	214x148x297	1250		72	(3)		
	214x298x437	1550		30	(3)		
Uitgekiend lijmblok dikte 300 mm CS12	300x098x265	1550	775	108	(4)	54	(2)
Uitgekiend lijmblok dikte 300 mm CS20	300x098x265	1550	775	108	(4)	54	(2)

Calduran Uitgekiend® vellingblokken

Uitgekiend vellingblok dikte 67 mm CS12	67x298x437	1550	775	96	(4)	48	(1)
Uitgekiend vellingblok dikte 100 mm CS12	100x198x437	1300	650	80	(3)	40	(1)
	100x298x437	1450		60	(3)		
Uitgekiend vellingblok dikte 100 mm CS20	100x198x437	1300	650	80	(3)	40	(1)
	100x298x437	1450		60	(3)		
Uitgekiend vellingblok dikte 150 mm CS12	150x148x297	1750	875	144	(4)	72	(2)
	150x198x297	1550	775	96	(4)	48	(2)
	150x298x437	1750		48	(4)		
Uitgekiend vellingblok dikte 150 mm CS20	150x148x297	1750	875	144	(4)	72	(2)
	150x198x297	1550	775	96	(4)	48	(2)
	150x298x437	1750		48	(4)		
Uitgekiend vellingblok dikte 214 mm CS12	214x098x297	1250	625	108	(3)	54	(1)
	214x148x297	1250		72	(4)		
	214x298x437	1250		24	(3)		
Uitgekiend vellingblok dikte 214 mm CS20	214x098x297	1250	625	108	(3)	54	(1)
	214x148x297	1250		72	(4)		
	214x298x437	1250		24	(3)		