

Hilti HIT-HY 50 chemische anker

Omschrijving	Artikel-nr
Hilti HIT-HY 50 330 ml chemische anker	229157
HAS M12x110/28 ankerstang	66003
HAS M16x125/38 ankerstang	66004
MD 200 injectiepistool kit	229155

Hilti DBZ keilnagel

Omschrijving	Artikel-nr
DBZ 6/45	256312

Hilti HLC spreidanker

Omschrijving	Artikel-nr
HLC 12x55/1-H	256958

Hilti HUS-H schroefanker

Omschrijving	Artikel-nr
HUS-H 12,5x75/5/15	335090
HUS-H 10,5x65/5/15	335083
SI 100 slagschroefmachine	334204
S-NSD 15 1/2 kort dopsleutel	334802
S-NSD 13 1/2 kort dopsleutel	335097

Hilti HUS-S kozijnschroef

Omschrijving	Artikel-nr
HUS-S 7,5x100	230117
TKI 2500 slagschroefmachine	308403
S-BH 50M bithouder	257257
S-B TXI 30 bit torx 30	258131

Hilti GX 100 gassysteem

Omschrijving	Artikel-nr
GX 100 gasshamer	339464
X-GN 20 MX nagels	338875
X-GN 27 MX nagels	340229
X-GN 32 MX nagels	338878
X-WH 100 M rondellenhouder	284483
R 36 0,6 rondellen	284534



Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti Nederland B.V.
Industrieweg 5
2651 BC Berkel en Rodenrijs

www.hilti.nl

Vragen over bevestiging:
Hilti Klantenservice:
T 0800- 022 33 00
F 010 519 11 99

Vragen over kalkzandsteen:

Calduran Kalkzandsteen BV
bouwtechniek & voorlichting
Einsteinstraat 5
3846 BH Harderwijk
T 0341 46 40 04
F 0341 46 40 05
bouwtechniek@calduran.nl
www.calduran.nl

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

Technische of andere wijzigingen zijn voorbehouden

HILTI

Hilti
bevestigings-
techniek in
kalkzandsteen



CALDURAN®
KALKZANDSTEEN

T 0341 464 000

CALDURAN®
KALKZANDSTEEN

T 034

Hilti bevestigingstechniek in kalkzandsteen

Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti HIT HY 50 chemisch anker

Toepassingen:
zware, spreiddrukarme bevestigingen



Productkenmerken:

- Snel uithardend
- Spreiddrukarme bevestigingen
- Geurloos
- Kompleet programma toebehoren
- Afgedicht boorgat
- Zelfopenend foliepatroon
- Brandcertificaat

Hilti HIT-HY in combinatie met			HIT-AN		HAS		
			M8	M10/M12	M10	M12	M16
Toelaatbare belasting	N_{rec}	kN	3,5	5,5	7,1	9,3	11,5
Verankeringsdiepte	h_{nom}	mm	80	80	90	110	125
Boordiameter	d_o	mm	10	12	12	14	18
Minimale randafstand	c_{min}	mm	100	100	100	110	120
Minimale hartafstand	s_{min}	mm	100	100	100	110	120
Min. dikte ondergrond	h_{min}	mm	100	100	120	150	200
Aandraaimoment	T_{ins}	Nm	10	12	28	50	85

Hilti DBZ keilnagel

Toepassingen:
bevestigen van hoekijzer



Productkenmerken:

- Spreiding door inslaan
- Automatische naspreiding, dus een veilige bevestiging
- Brandcertificaat



Hilti DBZ			
Toelaatbare belasting	N_{rec}	kN	1,1
Verankeringsdiepte	h_{nom}	mm	31
Boordiameter	d_o	mm	6
Minimale randafstand	c_{min}	mm	90
Minimale hartafstand	s_{min}	mm	90
Min. dikte ondergrond	h_{min}	mm	80
Aandraaimoment	T_{ins}	Nm	-

Hilti HLC spreidanker

Toepassingen:
schoenanker voor balken



Productkenmerken:

- Kreukelzone voor optimale vormvergrendeling
- Brandcertificaat

HLC			8 (M6)	10 (M8)	12 (M10)	16 (M12)
Toelaatbare belasting	N_{rec}	kN	1,0	1,5	2,0	3,0
Verankeringsdiepte	h_{nom}	mm	28	32	38	48
Boordiameter	d_o	mm	8	10	12	16
Minimale randafstand	c_{min}	mm	60	80	100	120
Minimale hartafstand	s_{min}	mm	90	100	120	140
Min. dikte ondergrond	h_{min}	mm	80	80	100	120
Aandraaimoment	T_{ins}	Nm	8	25	40	50

Hilti HUS schroefanker

Toepassingen:
bevestigen van schoren (HUS-H) en kozijn (HUS-S)



Productkenmerken:

- Schroef wordt rechtstreeks in basismateriaal geschroefd zonder plug
- Een afgestemd systeem bestaand uit schroefanker en tangentiële slagschroefmachine
- Spanningsvrije bevestiging
- Brandcertificaat

Hilti HUS-H			10,5	12,5
Toelaatbare belasting	N_{rec}	kN	1,3	1,3
Verankeringsdiepte	h_{nom}	mm	60	70
Boordiameter	d_o	mm	8	10
Minimale randafstand	c_{min}	mm	100	100
Minimale hartafstand	s_{min}	mm	55	55
Min. dikte ondergrond	h_{min}	mm	110	130
Aandraaimoment	T_{ins}	Nm	20	30



Hilti HUS-S 7,5			
Toelaatbare belasting	N_{rec}	kN	1,0
Verankeringsdiepte	h_{nom}	mm	40
Boordiameter	d_o	mm	6
Minimale randafstand	c_{min}	mm	60
Minimale hartafstand	s_{min}	mm	60
Min. dikte ondergrond	h_{min}	mm	80
Aandraaimoment	T_{ins}	Nm	10

Hilti GX 100 gashamer

Toepassingen:

- Bevestigen van DPC folie
- Bevestigen van BAT hoekje
- Plaatsen van randbekisting voor het opstorten van de breedplaatvloer
- Bevestigen van klampjes

Hilti GX100 gashamer:

- Geen accu nodig
- Eenvoudig: magazijn eenvoudig te vullen, verwijderen en reinigen
- Zeer snelle bevestiging.

