

Prestatie verklaring

Nr.: C13.85



Unieke identificatiecode

van het producttype:

Calduran Metselfix

Beoogd gebruik:

Fabrieksmatig geproduceerde Metselmortel voor dragende en niet-dragende constructies van kalkzandsteen blokken.

Mortier colle industriel destiné à être utilisé dans des constructions de maçonnerie porteuses et nonporteuses (usage interne) en éléments en silico-calcaire

Werkseitig produzierter Mörtel für tragende- und nichttragende Kalksandsteinwände.

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

Geharmoniseerde norm: NEN-EN 998-2 "Masonry mortars".

Aangemelde instantie:

KIWA BMC BV met certificaatnummer 0620 is de certificerende organisatie en heeft de volgende taken uitgevoerd:

- Initiële inspectie van de productie-installatie;
- Initiële inspectie van de productiecontrole in de fabriek;
- Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

Voor de verschillende productielocaties zijn de volgende certificaten afgegeven:

Remix Droge Mortel BV, Jan Weitkamplaan 18, Hardenberg

Remix Droge Mortel BV, Ellertsweg 2b, Ellertshaar

Prestatie verklaring

Nr.: C13.85



Aangegeven prestaties: volgens NEN-EN 998-2: 2016.	
Eigenschap	Prestatie
Druksterkte <i>Résistance à la compression / Drückfestigkeit</i>	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Afschuifsterkte <i>Résistance initiale au cisaillement / Scherfestigkeit</i>	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Buigtreksterkte <i>Résistance à la traction et à la flexion / Verbundfestigkeit</i>	NPD
Gehalte aan chloriden <i>Teneur en chlorure / Gehalt an Chlorid</i>	$< 0,1 \% \text{ m/m}$
Gedrag bij brand <i>Reaction au feu / Brandverhalten</i>	A1
Waterabsorptie <i>Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	$< 0,35 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Waterdampdoorlatendheid <i>Résistance à la diffusion / Wasserdampfdiffusion</i>	15 / 35
Warmtegeleidingscoëfficiënt <i>Conductivité thermique / Wärmeleitfähigkeit</i>	0,83 W/mK P = 50% 0,93 W/mK P = 90%
Duurzaamheid (vorst-dooi bestandheid) <i>Durabilité (résistance gel/dégel) / Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)</i>	NPD
Gevaarlijke stoffen <i>Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen</i>	NPD
Deze prestatieverklaring is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.	

Hans Verkleij
Productmanager